

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	11787
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941117876
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40/M20 nahoře, 2xM32 dole
Výška	225,0 mm
Šířka	118,0 mm
Hloubka	173,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 2 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,9 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941117876
Délka	410 mm
Šířka	285 mm

Hmotnost (karton)	4,835 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	345 mm
Šířka	345 mm
Výška	217 mm
Objem	24276 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Stupeň krytí (IP)	IP44
Vojenské provedení	ne
Jištění	Bez
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Elektrické blokování
Provedení spínače	Pomocné kontakty
Se proudovým chráničem	ne
Prázdná místa na nosné liště	ne

Rozměrový obrázek

