

# Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	120431
Parametry	63A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941000017
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná TE-QC šikmá
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	Víčko černé RAL 9005 Pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Výška	119,0 mm
Šířka	114,0 mm
Hloubka	159,0 mm
Rozměr příruby - výška	114,0 mm
Rozměr příruby - šířka	114,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	90,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	90,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid

Další technické parametry	
---------------------------	--

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,57 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941000017
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,014 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
EAN	4024941824330
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	114
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	90
Velikost příruby horizontálně	114
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	90

## Rozměrový obrázek

