

Zásuvka vestavná šikmá



Položka	
Kód položky	1228
Parametry	32A 3P (2P+PE) 110V IP44 4h
EAN	4024941012287
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná šikmá
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	víčko žluté RAL 1012 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	100,0 mm
Rozměr příruby - šířka	92,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	77,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20°

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,21 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941012287
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,252 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm ³

Rozměrový obrázek

