

Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT



| Položka | |
|--------------------|-----------------------------|
| Kód položky | 12990 |
| Parametry | 16A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h |
| EAN | 4024941129909 |
| Počet ks v balení | 10 ks |

| Popis položky | |
|----------------------------------|---|
| Skupina | Zásuvka vestavná QC šikmá |
| Proud | 16A |
| Počet pólů | 3P (2P+PE) |
| Hodinový úhel | 6h |
| Napětí | 230V (200 do 250V) |
| Frekvence | 50 a 60Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 5015, modrá |
| Barva součástí | víčko modré RAL 5015 pouzdro šedé RAL 7035 |
| Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm ² |
| Vývod kabelu | ostatní |
| Rozměr příruby - výška | 74,0 mm |
| Rozměr příruby - šířka | 62,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 60,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 52,0 mm |
| Připojení | šikmé |
| Materiál pouzdra | polyamid |

| Popis položky | |
|-------------------|---|
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |

| Další technické parametry | |
|---------------------------|--|
| | sklon 20° uzamykatelná, pro visací zámek s průměrem třmenu 5 mm bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |

| Logistické údaje | |
|--------------------------|----------------------|
| Hmotnost (ks) | 0,097 kg |
| Balení | jednotka |
| Množství | 1 ks |
| EAN | 4024941129909 |
| Délka | 410 mm |
| Šířka | 285 mm |
| Hmotnost (karton) | 1,07 kg |
| Balení | karton |
| Množství | 10 ks |
| Délka | 207 mm |
| Šířka | 162 mm |
| Výška | 142 mm |
| Objem | 3750 cm ³ |

| Etim | |
|---|------------------------|
| Intenzita proudu IEC | 16 |
| Počet pólů | 3 |
| Napětí podle EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) modrá |
| Pozice zemního kontaktu | 6 |
| Rozlišovací barva | Modrá |
| Číslo RAL | 5015 |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
| Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
| Kabelový přívod | Ostatní |
| Materiál | Plast |
| Vojenské provedení | ne |
| Velikost příruby vertikálně | 74 |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 60 |
| Velikost příruby horizontálně | 62 |

| Etim | |
|---|----|
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 52 |

Rozměrový obrázek

