

Zásuvka vestavná přímá



Položka	
Kód položky	13038
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941130387
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	73,5 mm
Rozměr příruby - šířka	73,5 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,15 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941130387
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,625 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm ³

Rozměrový obrázek

