

Zásuvka nástěnná odpínatelné jištěná



Položka	
Kód položky	17059
Parametry	63A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941170598
Počet ks v balení	1 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT odpínatelná jištěná
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko červené RAL 3000 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	500,0 mm
Šířka	180,0 mm
Hloubka	189,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek vodorovná DIN lišta, 8 modulů

Logistické údaje	
EAN	4024941170598

Rozměrový obrázek



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g \varnothing	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				