

# Vidlice s MULTI-GRIP vývodkou TLS



Položka	
Kód položky	<b>210605</b>
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 110V IP67 4h
EAN	4024941097055
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP TLS
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (57/100 do 75/130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	pouzdro žluté RAL 1012 bajonetová matice šedá RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	174,0 mm
Šířka	101,0 mm
Hloubka	101,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

**Popis položky**

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	---

**Další technické parametry**

jednodílné pouzdro  
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,295 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941097055
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,156 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm <sup>3</sup>

**Rozměrový obrázek**
