

# Vidlice s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	<b>21072</b>
Parametry	63A 4P (3P+PE) 440V IP67 11h
EAN	4024941210720
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP TE
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	11h
Napětí	440V (440 do 460V)
Frekvence	60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

pro kabely s průměry 16 - 36 mm  
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,655 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941210720
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,481 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm <sup>3</sup>

**Rozměrový obrázek**