

Vidlice QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	211002
Parametry	16A 3P (2P+PE) >50V IP44 12h
EAN	4024941196383
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP TE Plus
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	12h
Napětí	>50V napájení za oddělovacím transformátorem
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Barva součástí	pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 límeč šedý RAL 7035
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

pro kabely s průměry 8 - 18 mm
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,125 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941196383
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,347 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	248 mm
Šířka	158 mm
Výška	123 mm
Objem	3960 cm ³

Rozměrový obrázek