

Vidlice s MULTI-GRIP vývodkou

| Položka | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kód položky | 21232-TLQ |
| Parametry | 32A 4P (3P+PE) 380 a 440V IP67 3h |
| EAN | 4024941943291 |
| Počet ks v balení | 10 ks |

| Popis položky | |
|-------------------------|--|
| Skupina | Vidlice MULTI-GRIP TLQ |
| Proud | 32A |
| Počet pólů | 4P (3P+PE) |
| Hodinový úhel | 3h |
| Napětí | 380 a 440V (380V (50Hz) a 440V (60Hz)) |
| Frekvence | 50 a 60Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP67 |
| Rozlišovací barva | RAL 3000, červená |
| Barva součástí | pouzdro červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 |
| Technologie připojení | bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 6,0 mm ² |
| Vývod kabelu | vývodka MULTI-GRIP |
| Připojení | přímé |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi |

| Další technické parametry | |
|---------------------------|--|
| | <p>pro kabely s průměry 11 - 23 mm jednodílné pouzdro bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami) unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolání vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67</p> |

| Logistické údaje | |
|------------------|----------|
| Hmotnost (ks) | 0,276 kg |
| Balení | jednotka |
| Množství | 1 ks |

| Logistické údaje | |
|--------------------------|-------------------------|
| EAN | 4024941943291 |
| Délka | 410 mm |
| Šířka | 285 mm |
| | |
| Hmotnost (karton) | 2,966 kg |
| Balení | karton |
| Množství | 10 ks |
| Délka | 325 mm |
| Šířka | 217 mm |
| Výška | 210 mm |
| Objem | 13588,4 cm ³ |

| Etim | |
|-------------------------|------------------------------|
| Intenzita proudu IEC | 32 |
| Počet pólů | 4 |
| Napětí podle EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) červená |
| Pozice zemního kontaktu | 3 |
| Rozlišovací barva | Červená |
| Číslo RAL | 3000 |
| Stupeň krytí (IP) | IP67 |
| Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
| Kabelový přívod | Šroubení |
| Materiál | Plast |
| Vojenské provedení | ne |
| Měníč fází | ne |

Rozměrový obrázek

