

Vidlice



Položka	
Kód položky	219
Parametry	16A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941002196
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice GT
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	límeč modrý RAL 5015
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	průchodka
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry

pro kabely s průměry 10 - 21 mm
uzamykatelná, pro visací zámek s průměrem třmenu 5 mm

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,131 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941002196
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,407 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	248 mm
Šířka	158 mm
Výška	123 mm
Objem	3960 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemnicího kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Průchodka proti zlomu
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

