

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	24185
Parametry	63A 4P (3P+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941241854
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	límeč modrý RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 2xM32 dole
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	1,005 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941241854
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	5,401 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	445 mm
Šířka	335 mm
Výška	210 mm
Objem	29040 cm ³

Rozměrový obrázek