

Přívodka přístavná



Položka	
Kód položky	26059
Parametry	32A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941260596
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka přístavná GT
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 příruba šedá RAL 7035 límeč modrý RAL 5015 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	90,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	45,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	78,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	s víčkem

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,298 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941260596
Délka	410 mm
Šířka	285 mm

Logistické údaje	
Hmotnost (karton)	3,186 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Typ provedení	Přístavná přívodka
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

