

# Přívodka přístavná



Položka	
Kód položky	26065
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941260657
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka přístavná GT
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm <sup>2</sup>
Výška	139,0 mm
Šířka	90,0 mm
Hloubka	89,0 mm
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	90,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	45,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	78,0 mm
Připojení	šikmé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,244 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941260657
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,604 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Typ provedení	Přístavná přívodka
Měnič fází	ne

## Rozměrový obrázek

