

Přívodka vestavná přímá QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	28026
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941280266
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná QC-TE přímá
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

při použití dbejte na polohu pomocného nosu
límeč 5 mm ve středu příruby
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,121 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941280266
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,335 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm ³

Rozměrový obrázek