

Přívodka vestavná přímá QUICK-CONNECT



| Položka | |
|-------------------|-------------------------------|
| Kód položky | 28036 |
| Parametry | 32A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h |
| EAN | 4024941280365 |
| Počet ks v balení | 10 ks |

| Popis položky | |
|----------------------------------|--|
| Skupina | Přívodka vestavná QC-TE přímá |
| Proud | 32A |
| Počet pólů | 5P (3P+N+PE) |
| Hodinový úhel | 6h |
| Napětí | 400V (200/346 do 240/415V) |
| Frekvence | 50 a 60Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 3000, červená |
| Technologie připojení | bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 6,0 mm ² |
| Rozměr příruby - výška | 75,0 mm |
| Rozměr příruby - šířka | 75,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 60,0 mm |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 60,0 mm |
| Připojení | přímé |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

Další technické parametry

| | |
|--|--|
| | při použití dbejte na polohu pomocného nosu límeč ve středu příruby bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
|--|--|

Logistické údaje

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Hmotnost (ks) | 0,181 kg |
| Balení | jednotka |
| Množství | 1 ks |
| EAN | 4024941280365 |
| Délka | 410 mm |
| Šířka | 285 mm |
| Hmotnost (karton) | 2,069 kg |
| Balení | karton |
| Množství | 10 ks |
| Délka | 128 mm |
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 399 mm |
| Objem | 11491,2 cm ³ |

Rozměrový obrázek