

Přívodka vestavná přímá TE



Položka	
Kód položky	2815
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941028158
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná TE přímá
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	pouzdro červené RAL 3000
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

při použití dbejte na polohu pomocného nosu
límeč ve středu příruby

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,184 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941028158
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,973 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Rozměrový obrázek