

# Přívodka vestavná přímá TE



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>2817</b>
Parametry	16A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941028172
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná TE přímá
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

při použití dbejte na polohu pomocného nosu  
límeč ve středu příruby

**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,095 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941028172
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	1,05 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm <sup>3</sup>

**Rozměrový obrázek**