

Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TN



Položka	
Kód položky	31325
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 440V IP67 11h
EAN	4024941313254
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TN
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	11h
Napětí	440V (250/440 do 265/460V)
Frekvence	60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	západka pouzdra černá RAL 9005 vývodka khaki RAL 6031-F9 bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9 límeč khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

	s pilotním kontaktem pro kabely s průměry 16 - 36 mm s krytem kontaktů na gumovém pásku unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67
--	--


Logistické údaje

EAN	4024941313254
Hmotnost (karton)	4,206 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³


Etim

Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	Ostatní
Pozice zemního kontaktu	11
Číslo RAL	6031-F9
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ano
Rozlišovací barva	Khaki

Rozměrový obrázek



3 MB 125



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a \varnothing	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d \varnothing	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0