

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	4144
Parametry	16A 3P <50V zelené 300Hz IP44 2h
EAN	4024941041447
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná nízkonapěťová
Proud	16A
Počet pólů	3P
Hodinový úhel	2h
Napětí	<50V zelené 300Hz
Frekvence	300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 límeček šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře, 2xM25 dole
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°
v základně pouzdra 4 vylamovací otvory

Logistické údaje

EAN 4024941041447

Rozměrový obrázek



16 MB 6

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm² min	4	4	4	4			
Leiter mm² max	10	10	10	10			