

# Spojka s MULTI-GRIP vývodkou



Položka	
Kód položky	45044
Parametry	16A 3P <50V IP44 10h
EAN	4024941855617
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka nízkonapěťová MULTI-GRIP
Proud	16A
Počet pólů	3P
Hodinový úhel	10h
Napětí	<50V DC
Frekvence	stejnoseměrný proud (DC)
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 7035, šedá
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 límeč šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	152,0 mm
Šířka	62,0 mm
Hloubka	67,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

### Další technické parametry

pro kabely s průměry 11 - 23 mm  
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67


### Logistické údaje

Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941855617
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	0,125 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm <sup>3</sup>


### Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	<50 V DC šedá
Pozice zemního kontaktu	10
Rozlišovací barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne

## Rozměrový obrázek



16 MB 44



Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	96,0	96,0	96,0	96,0		
c	152,0	152,0	152,0	152,0		
d	67,0	67,0	67,0	67,0		
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		