

Vidlice s ochranným kontaktem



Položka	
Kód položky	7370-1
Parametry	16A 3P (2P+PE) 250V IP54
EAN	4024941420327
Počet ks v balení	20 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice s ochranným kontaktem MULTI-GRIP
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Napětí	250V (250V)
Frekvence	střídavý proud (AC)
Stupeň ochrany krytem	IP54
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Výška	42 mm
Šířka	42 mm
Hloubka	138 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vhodné i pro belgicko-francouzský systém
Díky kabelové průchodce MULTI-GRIP lze zásuvková spojení rychle a bezpečně instalovat. Stačí dotáhnout – a je hotovo. Systém MULTI-GRIP pevně fixuje kabel a zároveň zajišťuje spolehlivou ochranu proti vytržení.
Díky stupni krytí IP54 jsou optimálně chráněny proti prachu a stříkající vodě. Ergonomický design INNOLINQ zajišťuje komfortní manipulaci, zatímco poniklované kontakty garantují vynikající vodivost a odolnost proti korozi. Protiskluzový povrch SUSTAINABLE-GRIP poskytuje maximální jistotu úchopu a bezpečné používání za všech podmínek.

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,087 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941420327
Délka	138 mm
Šířka	42 mm
Hmotnost (karton)	1,865 kg
Balení	karton
Množství	20 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm

Rozměrový obrázek

